



Komriband 15/5-10

Disponibilité			
Nbre / palette	100	36	
UC	10 m	200 m	
Conditionnement	Carton	Carton	
Emballage / Code	01	01	
Art. n°			
4272	■		
4268			■

Domaines d'utilisation

- Joints de raccordement entre iQ-Therm et parties adjacentes comme plafonds, murs, fenêtres, portes, etc.

Propriétés

- Activation exacte après l'élimination du film
- Etanche à l'air, correspond avec les exigences DIN 41078-7
- Satisfait aux exigences DIN 18542 de la classe de charge GB R
- Perméabilité à l'air: valeur $a < 0,1 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^{2/3})$

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.