



Treillis d'angles

Treillis d'angles en PVC

Type / Désignation	Disponibilité		
	Nbre / palette	72	34
	UC	25 pièce(s)	25 pièce(s)
	Conditionnement	Carton	Carton
	Emballage / Code	01	01
	Art. n°		
8 mm - 2 m	4275	■	
3 mm - 2 m	4279		■

Domaines d'utilisation

- Formation uniforme et stable des zones de coin
- Pour l'armature rapide dans la zone du coin
- Pour la réalisation des coins égaux perpendiculaires
- Dans le système iQ-Therm en combinaison avec iQ-Top (8 mm bord) ou autres crépis
- Dans le système iQ-Therm en combinaison avec iQ-Top SP et iQ-Top SLS (3mm bord) et autres badigeons

Propriétés

- Longueur: 200 cm
- Résistant aux alcalis

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.