



Agitateur Collomix DLX 152 HF

Agitateur pour matériaux liquides et en écoulement

Type / Désignation	Disponibilité	
	Taille / Quantité	1 pièce(s)
	Emballage / Code	01
	Art. n°	
DLX 120 HF	4298	■
DLX 152 HF	4286	■

Domaines d'utilisation

- Mélanger des matériaux liquides
- Mélanger des matériaux sensibles aux grumeaux à viscosité basse ou moyenne

Propriétés

- Écoulement de matériau intensif
- Deux aubes de turbines superposées
- **Quantité de mélange:**
 - DLX 120 HF: 15 - 30 l
 - DLX 152 HF: 30 - 50 l
- Connexion agitateur HF: HEXAFIX®

Produits complémentaires

- [MB 2K \(3014\)](#)
- [Mineralische Dichtungsschlämmen \(MDS\)](#)
- [Bodenausgleichsmassen](#)
- [Bodenbeschichtungen](#)

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.