



Agitatore Collomix® DLX

Tipo/Denominazione	Disponibilità	
	Confezioni	1 Pezzi
	Codice confezione	01
	Cod. art.	
DLX 120 HF	4298	■
DLX 152 HF	4286	■

Campi di applicazione

- Miscelazione di materiali liquidi e scorrevoli
- Miscelazione di materiali a bassa e media viscosità che tendono ad aggregarsi

Caratteristiche

- Flusso di materiale intenso
- Due pale di turbina sovrapposte
- **Quantità di miscelazione:**
DLX 120HF: 15 - 30 litri
DLX 152 HF: 30 - 50 litri
- Collegamento agitatore HF: HEXAFIX®

Possibili prodotti del sistema

- **MB 2K (3014)**
- **Boiacche minerali (MDS)**
- **Composti per il livellamento dei pavimenti**
- **Rivestimenti per pavimenti**

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevati in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e il loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.