



# Mieszadło Collomix® DLX

## - Collomix® Rührer DLX -

Typ/nazwa	Formy dostawy	
	Jedn. opak.	1 szt.
	Kod opakowania	01
	<b>Nr art.:</b>	
DLX 120 HF	4298	■
DLX 152 HF	4286	■

### Obszary stosowania

- Mieszanie materiałów o niskiej i średniej lepkości, które mają tendencję do zbrylania się
- Mieszanie cieczy i materiałów rozlewnych

### Właściwości

- Dwa pierścienie z łopatkami, umieszczone jeden nad drugim
- Intensywny przepływ materiału
- Złącze miedzadła HF: HEXAFIX®
- **Mieszana ilość:**  
DLX 120 HF: 15 - 30 L  
DLX 152 HF: 30 - 50 L

### Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- **MB 2K (3014)**
- **Mineralne szlamy uszczelniające (MDS)**
- **Posadzkowe masy wyrównawcze**
- **Posadzki przemysłowe**

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność