



Bride de tuyau

Bride spéciale + adhésif pour l'étanchéité des traversées

| Diamètre | Disponibilité | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| | Nombre/palette | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 36 |
| | Unités de conditionnement | Ø 8-27 | Ø 28-44 | Ø 45-64 | Ø 65-86 | Ø 87-110 | Ø 111-125 | Ø 135-161 |
| | Type de conditionnement | Pièce | Pièce | Pièce | Pièce | Pièce | Pièce | Pièce |
| | Clé de fermeture | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 01 | 02 |
| | Art. n° | | | | | | | |
| Production spéciale Ø < 87 mm | 4349 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| Article standard Ø 87-110 mm | 4350 | | | | | ■ | | |
| Production spéciale Ø > 110 mm | 4351 | | | | | | ■ | ■ |

Consommation

Le cas échéant

Domaines d'application



- Etanchéité des traversées en combinaison avec les PMBC et le MB 2K de Remmers
- Etanchéité dans les cas de contraintes 4, 5 et 6 selon la norme all. DIN 18195 (retirée depuis 07/ 2017)
- Classes d'exposition à l'eau W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E et W4-E selon la norme all. DIN 18533
- Etanchéité de bâtiment réalisée après coup, conforme aux fiches "WTA" 4-6

Propriétés

- Etanche à l'eau en pression
- Résistant aux températures élevées et aux rayons UV
- Résistant à l'eau salée
- Exempt d'isocyanate, de silicones et d'halogènes
- Sans solvant

Caractéristiques techniques



| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Formation de peau | après env. 25 min |
| Résistant aux températures après durcissement | -40 °C jusqu'à +90 °C |
| Couleur | noir |
| Forme | semi-coques de polypropylène (PP) |
| Odeur | neutre |

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Attestations

➤ [Untersuchungsbericht Dichtigkeitsverhalten](#)

Informations supplémentaires

➤ [Verarbeitungsanleitung](#)


Produits du système

➤ [PMBCs de Remmers](#)

Préparation du travail

- **Exigences du support**
Support minéral plan.
Porteur, propre et sans poussière.
- **Traitement préliminaire**
Éliminer les bavures et restes de mortier.

Mise en oeuvre



- **Directives**
Température du matériel, de l'air et du support: entre 5 et 35°C.

Voir manuel d'application.

Remarques

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.
Lors de la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.


Outils / nettoyage

Pistolet à mastic (4701, 4702), papier abrasif



Stockage / Conservation

Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.



Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Élimination

Élimination selon les prescriptions légales.



Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.