



## Flens

Speciale flens + lijm voor het afdichten van doorvoeren

Diameter	Leverbaar							
	Aantal per pallet	100	100	100	100	60	60	36
	<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>Ø 8-27</b>	<b>Ø 28-44</b>	<b>Ø 45-64</b>	<b>Ø 65-86</b>	<b>Ø 87-110</b>	<b>Ø 111-125</b>	<b>Ø 135-161</b>
	Verpakkingsstype	stuk	stuk	stuk	stuk	stuk	stuk	stuk
	Verpakkingscode	01	02	03	04	01	01	02
	<b>art.nr.</b>							
op maat gemaakt Ø < 87 mm	4349	■	■	■	■			
standaardartikel Ø 87-110 mm	4350					■		
Speciale productie Ø > 110 mm	4351						■	■

Verbruik Naar behoefte

### Toepassing



- Voor het curatief, achteraf afdichten van wanddoorvoeren, o.a. in combinatie met Remmers PMBC en MB 2K
- Waterklasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E en W4-E volgens DIN 18533.
- Curatieve afdichting conform WTA-merkblad 4-6

### Eigenschappen

- Waterdicht onder druk
- UV- en temperatuurbestendig
- Zoutwater bestendig.
- Isocyanaat-, siliconen- en halogeenvrij
- Oplosmiddelvrij

### Technische gegevens

Velvorming	na ca. 25 min
Temperatuurbestendigheid na uitharding	-40 °C tot +90 °C
Vorm	halve rondingen uit polypropyleen (PP)
Geur	reukneutraal
Kleur	zwart

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten > [Untersuchungsbericht Dichtigkeitsverhalten](#)

Extra informatie > [Verarbeitungsanleitung](#)

Mogelijke systeemproducten > [MB 2K \(3014\)](#)  
> [Remmers PMBC's](#)

Werkvoorbereiding

- Ondergrond vereisten  
Egale, minerale ondergrond.  
Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.
- Voorbereidingen  
Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.




Verwerking

■ Richtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +35 °C.

Zie verwerkingshandleiding



Opmerking

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.  
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.


Gereedschap / reiniging

Kitpistool (4701, 4702), schuurpapier.



Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.