



Kij teleskopowy

- Teleskopstiel -

Typ/nazwa	Formy dostawy	
	Jedn. opak.	1 szt.
	Rodzaj opakowania	karton
	Kod opakowania	01
	Nr art.:	
stalowy	4391	■
aluminiowy	4392	■

Obszary stosowania ■ Do zakładania narzędzi przeznaczonych do prac na ścianach i posadzkach

Właściwości ■ Rozsuwany od 120 do 200 cm

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- [Rączka do wałka malarskiego \(4449\)](#)
- [Rączka do wałka, typ U \(5068\)](#)
- [Ściągaczka z gumy piankowej \(5035\)](#)
- [Rakla do jastrychów \(4568\)](#)
- [Uchwyt na raklę zębatą \(4630\)](#)
- [Rakla do szpachlówki drapanej, zagięta \(4119\)](#)

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność