



Selectmix 01/03

Tűziszárított kvarchomok

Elérhetőség	
Mennyiség raklaponként	42
Kíszerelés	25 kg
Göngyöleg típusa	papírsák
Göngyölegkód	25
Terméksz.	
4405	■

Anyagszükséglet Az alkalmazásnak megfelelően (lásd az adott kötőanyag műszaki adatlapját)

Alkalmazási területek ■ Remmers rendszerek töltőanyagaként

Tulajdonságok ■ Mosott
■ Tűziszárított

Termékjellemzők	Szemcse sűrűsége	2,65 g/cm ³
	Forma	szilárd
	Szemcsefinomság	kb. 0,09–0,25 m

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Feldolgozás Csak szakipari felhasználók számára!
A felhasználást, a töltöttségi fokot és a feldolgozást meghatározza az alkalmazás és a gyanta-rendszer.

Tudnivalók A maximális töltöttségi fok függ az alkalmazott kötőanyagtól, a rétegvastagságtól és a beépítési hely adottságaitól. Az anyag feldolgozása, a rendszer felépítése és a bevonat ápolására vonatkozó további irányelvek megtalálhatók az aktuális műszaki adatlapokban, továbbá a Remmers rendszerleírásokban.

Munkaeszközök és tisztításuk Remmers szerszámok
▶ Mischgefäß (4030)
▶ Profilkelle (5047)
▶ Rundkelle (4114)
▶ Collomix® Rührer KR (4292)

Tárolás/eltarthatóság Száraz tárolás esetén végtelen ideig.



Biztonság/előírások Csak szakipari felhasználók számára!
A szállítás, tárolás és felhasználás biztonságára, valamint a hulladékkezelésre és az ártalmatlanításra, a környezetvédelemre vonatkozóan további információkat az éppen érvényes biztonsági adatlapban talál.

Egyéni védőfelszerelés Az adatok megtalálhatók az aktuális biztonságtechnikai adatlapokon, illetve az vonatkozó szakmai érdekképviseletek információiban.



Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.