



## Selectmix 01/03

Sabbia di quarzo essiccata alla fiamma

Disponibilità	
Confezioni per pallet	42
Confezioni	
<b>25 kg</b>	
Tipo di confezione	Sacco di carta
Codice confezione	25
Cod. art.	
4405	■

**Consumo** A seconda dell'applicazione (vedi scheda tecnica del rispettivo legante)

**Campi di applicazione** ■ Filler per sistemi Remmers idonei

**Caratteristiche** ■ Lavata  
■ Essiccata a fuoco

Dati tecnici	Densità granulare	2,65 g/cm <sup>3</sup>
	Forma	Solida
	Granulometria	Circa 0,09 - 0,25 mm

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.

**Applicazione** Solo per applicatori professionali!  
L'utilizzo, il grado di riempimento dell'impasto e le modalità di lavorazione sono determinate dal sistema resina-induritore.

**Note** Il quantitativo massimo impiegabile dipende dal legante utilizzato, dallo spessore applicato e dalle condizioni in cantiere.  
Per ulteriori informazioni sulla lavorazione e la manutenzione dei prodotti citati, consultare le relative schede tecniche e le istruzioni per la posa Remmers.

**Attrezzatura / Pulizia**

**Attrezzatura Remmers**

- **Mischgefäß (4030)**
- **Profilkelle (5047)**
- **Rundkelle (4114)**
- **Agitatore Collomix® KR (4292)**

**Immagazzinamento / Conservabilità** Illimitata se conservato in luogo asciutto.



**Sicurezza** Solo per applicatori professionali!  
Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

**Dispositivi di protezione individuale** Per queste informazioni consultare le schede di sicurezza in vigore e le norme applicabili in materia di sicurezza sul lavoro.



Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevate in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e i loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.