



Selectmix 01/03

Vuurgedroogd kwartszand

Leverbaar	
Aantal per pallet	42
Grootte / hoeveelheid	25 kg
Verpakkingstype	papieren zak
Verpakkingscode	25
art.nr.	
4405	■

Verbruik Afhankelijk van de toepassing (zie technisch merkblad van het desbetreffende bindmiddel).

Toepassing ■ Speciale vulstof voor hiervoor geschikte Remmers systemen

Eigenschappen ■ Gewassen
■ Vuurgedroogd

Technische gegevens

Korrel dichtheid	2,65 g/cm ³
Vorm	vast
Granulometrie	ca. 0,09 - 0,25 mm

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Verwerking Alleen voor de professionele verwerker!
Toepassing, vulgraad en verwerking worden bepaald door het hars-harder systeem.

Opmerking De maximale vulgraad is afhankelijk van het gebruikte bindmiddel, de laagdikte en de condities ter plaatse. Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

Gereedschap / reiniging
Remmers gereedschap
▶ Mengvat (4030)
▶ Profiel spaan (5047)
▶ Rond spaan (4114)
▶ Collomix® mengstaaf KR (4292)

Opslag / houdbaarheid Droog opgeslagen, onbeperkt.



Veiligheidsvoorschriften Alleen voor professioneel gebruik!
Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

Persoonlijke beschermingsmiddelen Deze informatie is te vinden in de huidige veiligheidsinformatiebladen en de betreffende informatie die door beroepsverenigingen verstrekt wordt.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.