



Kwartszand 07/12 DF

Mengsel van vuurgedroogd kwartszand

Leverbaar	
Aantal per pallet	40
VPE	25 kg
Verpakkingstype	papieren zak
Verpakkingscode	25
art.nr.	
4407	■

Verbruik Afhankelijk van de toepassing (zie technische fiche van het betreffende bindmiddel)

Toepassing ■ Instrooizand voor Remmers systemen

Eigenschappen

- Gewassen
- Vuurgedroogd
- Stofvrij

Technische gegevens	Korrel dichtheid	2,65 g/cm ³
	Vorm	vast
	Granulometrie	ong. 0,7 - 1,2 mm

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Toepassingsvoorbeelden ■ **Instrooimateriaal**
 Vol, zat en gelijkmatig overvloedig in de geschikte, nog verse Remmers coating strooien.
 Na verharding niet gebonden overtollig materiaal verwijderen.

Verbruik	ong. 4 - 6 kg/m ² inclusief overschot
----------	--

Opmerking De maximale vulgraad is afhankelijk van het gebruikte bindmiddel, de laagdikte en de condities ter plaatse.
 Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.



Opslag / houdbaarheid

Droog opgeslagen, onbeperkt.



Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Deze informatie is te vinden in de huidige veiligheidsinformatiebladen en de betreffende informatie die door beroepsverenigingen verstrekt wordt.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.