



PIASEK KWARCOWY 0,4 - 0,8 MM

Formy dostawy	
Ilość na palecie	40
Jedn. opak.	25 kg
Rodzaj opakowania	worek papierowy
Kod opakowania	25
Nr art.:	
4414	■

Zużycie Zależnie od zastosowania (patrz instrukcja techniczna danego spoiwa)

Obszary stosowania ■ Piasek do systemów posadzkowych Remmers
■ Piasek do wypełnień w systemach Remmers

Właściwości ■ Myty
■ Suszony piecowo
■ Materiał niepylący


Dane techniczne produktu

Wilgotność powietrza (DIN ISO 787, T2)	< 1% WAG.
Ciężar właściwy	2,7 g/ml
Gęstość nasypowa	1,4 g/ml

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Przechowywanie / trwałość

W nieotwartym, oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy.



Wskazówka dotycząca utylizacji Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność