



Rouleau velours

Rouleau pour l'application d'huiles/scellants à la cire dure



Disponibilité		
Taille / Quantité	Largeur: 25 cm	
Type de conditionnement	10 PC/carton	500 PC/carton
Clé de fermeture	01	02
Art. n°		
4442	■	■

Domaines d'application

- Pour l'application d'huile-cire dure, d'huile high-solid et de lasure à l'huile

Propriétés

- Sans poignée
- Matériau: velours
- Hauteur de poil : 5 mm
- Résistant aux solvants
- Non pelucheux

Produits du système

- [Monture rouleau à peinture \(4449\)](#)
- [Scellant à la cire dure HWS-112 \(1826\)](#)
- [Lasure à l'huile OB-008 \(2787\)](#)
- [Huile-cire dure \(0695\)](#)
- [Huile-cire dure ^{\[eco\]} \(7684\)](#)
- [Huile plan de travail ^{\[eco\]} \(7697\)](#)

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.