



## Walek welurowy

Walek do nakładania olejowosków twardych i woskowych powłok zamykających



Formy dostawy		
Jedn. opak.	szerokość 25 cm	szerokość 10 cm
Rodzaj opakowania	szerokość 25 cm	szerokość 10 cm
Kod opakowania	01	02
<b>Nr art.:</b>		
4442	■	■

### Obszary stosowania

- Do aplikacji olejowosków, olejów klasy high-solid i bejc olejowych

### Właściwości

- Bez rączki
- Materiał: welur
- Wysokość przędzy: 5 mm
- Odporny na rozpuszczalniki
- Nie strzępi się

### Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- [Rączka do wałka \(4449\)](#)
- [HWS-112-Hartwachs-Siegel \(1826\)](#)
- [OB-008-Ölbeize \(2787\)](#)
- [Olejowosk twardy do drewna \(0695\)](#)
- [Olej do blatów drewnianych <sup>\[eco\]</sup> \(7697\)](#)

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższymi informacjami mają one jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielość

warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność