



# Injecteur lamellé à enfoncer 18 x 105 mm

Disponibilité	
Unités de conditionnement	50 pièce(s)
Type de conditionnement	Carton
Clé de fermeture	01
Art. n°	
4524	■

## Domaines d'application

- Injection des substances minérales dans fissures et espaces creuses
- Injection à plusieurs étapes
- Injection à basse pression des substances d'injection

## Propriétés

- Filetage extérieur R 1/4"
- Passage libre Ø 7 mm
- Pression d'injection: au max. 50 bar

## Informations supplémentaires

- [Bohrlochdurchmesser für Injektionspacker](#)

## Produits du système

- [Bouchon d'obturation \(4522\)](#)
- [Injecteur ND à tête plate R1/4" \(4538\)](#)
- [Kiesol \(1810\)](#)
- [Kiesol iK \(1813\)](#)
- [IG Acryl 3K \(6873\)](#)
- [\[bohrlochsuspensionen\\_0312\]](#)

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.