



## Zelfklevende packer met buitendraad

| Type/naam                           | Leverbaar             |               |         |         |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------|---------|
|                                     | Grootte / hoeveelheid | 1 stuk        | 50 stuk | 50 stuk |
|                                     | verpakking            | plastic zakje | doos    | doos    |
|                                     | verpakkingscode       | 01            | 01      | 01      |
|                                     | art.nr.               |               |         |         |
| Zelfklevende packer met buitendraad | 4525                  |               | ■       |         |
| Klebfix                             | 4534                  | ■             |         |         |
| Sluitstuk                           | 4522                  |               |         | ■       |

Toepassing ■ Toebehoren voor het injecteren van minerale vulstoffen in scheuren

Eigenschappen ■ Buitenschroefdraad R1/4  
 ■ Lijmoppervlak d = 50 mm  
 ■ Hoogte: 40 mm  
 ■ Maximale injectiedruk tot 50 bar, afhankelijk van de ondergrondconditie en het bouwdeel

Mogelijke systeemproducten  
 > [ICS 2K \(0476\)](#)  
 > [Snelle kliksluiting \(4542\)](#)

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.