



Kupferlitze

Pieejamība	
Skaitis paletē	1000
VPE	1 x 16,5 Metrs (m)
Iepakojuma veids	Rullis
Iepakojuma kods	01
Preces Nr.	
4551	■

Izmantošanas jomas

- [AW_GR_106]
- [AW_GR_139]

Īpašības

- [EG_GR_100]

Iespējamie sistēmas produkti

- [Epoxy ESD Color 3K \(6668\)](#)
- [PUR Uni Color AS \(6789\)](#)
- [Epoxy ESD Color 2K \(6686\)](#)

Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā uz pamatni**
[U1_B_18]
Pirms uzklāšanas izveidojiet gludu virsmu, piem. ar skrāpējumu špakteli.
Jāizmanto piemēroti Remmers epoksīda gruntējumi, epoksīda skrāpējumu špakteles vai epoksīda javas.
[U1_B_62]
- **Sagatavošana**
[U1_B_38]
[U1_B_66]

Glabāšana/glabāšanas laiks

Sausai uzglabāšanai neierobežoti.



Drošība/noteikumi

Papildu informācija par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un apstrādes laikā, kā arī par apglabāšanu un ekoloģiju atrodama pašreizējā drošības datu lapā.



Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.