



Koperstrip

Zelfklevende koperstrip

Leverbaar	
Aantal per pallet	
Grootte / hoeveelheid	1 x 25 m
Verpakkingstype	rol
Verpakkingscode	02
art.nr.	
4551	■

Verbruik ca. 0,1 - 0,5 m/m²

Toepassing

- Zelfklevende koperstrip voor het afleiden van elektrostatische ladingen voor geleidende en niet geleidende coatingsystemen.
- Koperstrip in het systeem SL Floor WHG AS (AbZ Z-59.12-303)

Eigenschappen

- Zelfklevend

Mogelijke systeemproducten

- Epoxy WHG Color AS (1431)
- Epoxy ESD Color 3K (6668)
- Epoxy AS Color (6975)
- PUR Uni Color AS (6789)
- Epoxy ESD Color 2K (6686)

Werkvoorbereiding

- **Ondergrond vereisten**
De poriënvrij gegroonde ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden.
Voor het aanbrengen, zorg voor een gladde ondergrond door bv. een schraaplaag.
Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering, epoxy-schraaplaag of epoxy-mortel aangebracht worden.
Gedetailleerde informatie over de verschillende gronderingen vindt u in de meest actuele informatiebladen.
- **Vorbereidingen**
Aansluitingen op de aardleiding en koperen strips voor verwerking aanbrengen afhankelijk van de oppervlakafmeting. Het moet gewaarborgd zijn dat geen enkel punt van het oppervlak meer dan 10 meter is verwijderd van een aardingspunt of een daaraan verbonden koperstrip.
De aansluiting op de aardleiding moet door een officieel erkende installateur worden uitgevoerd.

Opslag / houdbaarheid Droog opgeslagen, onbepakt.



Veiligheidsvoorschriften Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

Persoonlijke beschermingsmiddelen Deze informatie is te vinden in de huidige veiligheidsinformatiebladen en de betreffende informatie die door beroepsverenigingen verstrekt wordt.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.