



Stalowa paca zębata

Paca do warstw o średniej grubości

Typ/nazwa	Formy dostawy	
	Jedn. opak.	1 szt.
	Kod opakowania	01
	Nr art.:	
krótka - 10 cm	4560	■
krótka - 15 cm	4561	■
długa - 10 mm	4562	■
długa - 15 mm	4563	■

Obszary stosowania

- Ściąganie i wyrównywanie tynków
- Do prac związanych z wykonywaniem termoizolacji wewnętrznych

Właściwości

- Produkt nierdzewny
- Specjalne uzębienie
- Uchwyt miękkki (wersja krótka) lub drewniany (wersja długa)

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- **PP Fix (0260)**
- **SLP Fix (0513)**
- **iQ M universal (0211)**

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność