



## EB Tape 20

Bande d'armature expandant de bentonite

Type / Désignation	Disponibilité		
	Nbre / palette	600	1440
	UC	20 m	
	Conditionnement	Carton	Carton
	Emballage / Code	01	01
	Art. n°		
EB Tape 20	4591	■	
grille de fixation	4592		■

### Consommation

Le cas échéant



### Domaines d'utilisation



- Etanchéité intérieure des joints de construction dans les constructions en béton (armé)
- Etanchéité jusqu'à 5 bar
- Joints des murs et du sol
- Etanchéité des traversées

### Propriétés

- Gonflant
- Flexible
- Pouvoir de gonflement réversible
- Fixation flexible grâce à la grille de fixation

### Données techniques

Pression de l'eau	contrôlé avec 5 bar
Forme	profil 20 x 25 mm

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

### Certificats

- [Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis \(AbP\) für innenliegende Fugenabdichtungen im WU-Beton](#)

### Informations complémentaires

- [Montageanleitung](#)

### Préparation

- Exigences concernant le support  
Porteur, propre et sans poussière.



---

Support: sec

■ **Traitement préliminaire**

Voir instructions d'installation.

---

**Mise en œuvre**



■ **Conditions de mise en œuvre**

Température du matériel, de l'air et du support: entre 5 et 35°C.

Voir instructions d'installation.

---

**Informations de mise en œuvre**

Fixation mécanique avec grille de montage (4592).

Couverture de béton au moins 8 cm.

Protéger contre les dégâts mécaniques.

Protéger contre l'humidité jusqu'au bétonnage.

---


**Important**

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.

Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

---

**Stockage / Tenue en stock**



Minimum 36 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

---

**Sécurité / Réglementations**

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

---

**Elimination**

Élimination selon les prescriptions légales.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.