



EB Tape 20

Nastro per giunti in bentonite espandibile

Tipo/Denominazione	Disponibilità		
	Confezioni per pallet	600	1440
	Confezioni	20 m	
	Tipo di confezione	Cartone	Cartone
	Codice confezione	01	01
	Cod. art.		
EB Tape 20	4591	■	
Griglia di fissaggio	4592		■

Campi di applicazione



- Impermeabilizzazione interna di giunti di costruzione in costruzioni in calcestruzzo e cemento armato
- Impermeabilizzazione fino a 5 bar
- Giunti a parete e pavimento
- Impermeabilizzazione di tubi passanti

Caratteristiche

- Espansiva
- Flessibile
- Comportamento di rigonfiamento reversibile
- Facile applicazione grazie alla griglia di fissaggio

Dati tecnici

[pk_an_wasserdruck]	Testato a 5 bar
Forma	Profilo rettangolare 20 x 25 mm

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.

Certificazioni

- **Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP) für innenliegende Fugenabdichtungen im WU-Beton**

Informazioni aggiuntive

- **Montageanleitung**

Preparazione

- **Requisiti del sottofondo**
Portante, pulito, libero da polvere e asciutto.
Superficie: asciutta
- **Preparazione**
Consultare le istruzioni di montaggio.

Applicazione



- **Condizioni per l'impiego**
Consultare le istruzioni di montaggio.

Note per l'impiego

Utilizzare la griglia di fissaggio (4592) per il fissaggio meccanico.
Coprifermo minimo 8 cm.
Proteggere dai danni meccanici.
Proteggere dall'umidità fino alla gettata del calcestruzzo.


Note

Applicazioni diverse da quelle indicate devono essere concordate preventivamente con l'assistenza tecnica di Remmers.
Per la progettazione e la realizzazione fare riferimento ai certificati di prova disponibili.



**Immagazzinamento /
Conservabilità**

Min. 36 mesi se conservato nelle confezioni originali non aperte e immagazzinate in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo.



Sicurezza

Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire come previsto dalla vigenti disposizioni.

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevati in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e i loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.