



## Pistolet do szczeliw

Wersja zamknięta

Formy dostawy	
Jedn. opak.	1 szt.
Rodzaj opakowania	karton
Kod opakowania	01
<b>Nr art.:</b>	
4707	■

### Obszary stosowania

- Aplikacja szczeliw zdolnych do iniekcji
- Materiał o niskiej do średniej lepkości
- Wyciskanie rękawów o pojemności w 600 ml

### Właściwości

- Solidne wykonanie
- Siła wycisku: 90 kg
- Profesjonalne urządzenie, podnosząca komfort pracy

### Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- > **MS 150 (7505)**
- > **PU AW (7630)**
- > **Acryl 100 (7360)**
- > **MultiSil (7380)**

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność