4803

Likutis	
Kiekis ant paletės	600
Pakuotė	**25 m**
Pakuotės rūšis	Volelis
Pakuotės kodas	01
Artikelio Nr.	
4803	■

Panaudojimo sritys



- Viduje ir išorėje
- Elastingų, mineralinių sandarinimo šlamų sujungimas ir integravimas su ne mineralinėmis statybinėmis medžiagomis ir sujungimo vietomis, tokiomis kaip plastikas, metalas ir medis
- Cokolio hidroizoliacija
- Sudėtinė/ kompozicinė hidroizoliacija

Savybės

- Lankstus
- [EG_AB_9]
- Speciali pluoštinė danga

Galimi sistemos produktai

- **MB 2K (3014)**
- **WP Flex 1K (0445)**
- **Remmers PMBCs**

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
  Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

- **Paruošimas**
  Pašalinti skiedinio likučius
  Pašalinti žvyro sankaupas ir užpildyti ertmes.
  Ne mineralinius paviršius kruopščiai nuvalyti, kad neliktų riebalų likučių
  Ant mineralinių ir porėtų pagrindų kaip kontaktinį sluoksnį dėti sandarinimui skirtą priemonę!
  Išsamią informaciją rasite kiekvieno naudojamo produkto Techninių duomenų lape

Apdirbimas



[VA1_FB_29]
Sandarinimo medžiaga dengiama kaip klijai, tolygiai ant paviršiaus, kad neliktų oro ertmių
Kampuose naudojama Tape VF 100 IC ir Tape VF 75 EC, sujungiant su juosta
Ant perėjimų gali būti naudojama Tape VF 120 VC arba jos dalis
Priklausomai nuo naudojamos sandarinimo medžiagos, atliekama hidroizoliacija.

Nurodymai	Būtina atsižvelgti į galiojančius techninius reglamentus. Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju. Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų. Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!
Darbo įrankiai/ valymas	Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.
Sandėliavimas/ galiojimas	Kambario temperatūroje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių ir sausoje vietoje, jis gali būti laikomas neribotą laiką.
Nurodymai utilizavimui	Utilizuojama pagal galiojančius potvarkius

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemones taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame, kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija, net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.