




## Tape B 240 E

Voegband voor het afdichten van scheidingsvoegen tussen gebouwen

Afmeting (lengte x breedte)	Leverbaar		
	Aantal per pallet	140	24
	<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>7 m</b>	<b>30 m</b>
	verpakking	rol	rol
	verpakkingscode	01	01
	<b>art.nr.</b>		
7 m x 240 mm (met eindstukken)	4806	■	
30 m x 240 mm	4813		■

**Verbruik** Naar behoefte

### Toepassing



- Buiten
- Afdichting van dilatatie- en scheidingsvoegen
- Afdichting van stortnaden
- Inbedden in MB 2K

### Eigenschappen

- Flexibel
- Duurzaam waterdicht
- Verdraagzaam met bitumen
- Bestand tegen kou

### Technische gegevens

Treksterkte dwars conform DIN 53504	> 5,5 N/mm <sup>2</sup>
Rek tot breuk dwars conform DIN 53504	> 312%
Treksterkte lengte conform DIN 53504	> 5,3 N/mm <sup>2</sup>
Rek tot breuk lengte conform DIN 53504	> 138%

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

**Aanvullende informatie** > [Speciale overeenkomst - Afdichten van bouwkundige scheidingsvoegen op doorlopende vloerplaten](#)

**Mogelijke systeemproducten** > [MB 2K \(3014\)](#)

### Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**  
Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.
- **Vorbereiding**  
Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.  
Grindnesten verwijderen en holle ruimtes vullen.  
Nadere gegevens vindt u in het actuele technisch merkblad van het betreffende product.

### Verwerking

Contactlaag aan beide zijden van de voeg 20 cm aanbrengen.  
Voegband inbedden.  
De volgende afdichtingslagen min. 10 cm over de voegband heen aanbrengen.  
De afgetekende elastische gedeelte vrijhouden.

### Verwerkingstip

De toelaatbare verwerkingstemperatuur is afhankelijk van de producteigenschappen van de te verwerken



---

afdichtingsproducten.

---

**Opmerking**

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen. Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

---

**Opslag / houdbaarheid**

Op kamertemperatuur, tegen direct zonlicht beschermen en droog opgeslagen, onbeperkt houdbaar.



**Veiligheidsvoorschriften**

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

---

**Afval**

Afvalverwijdering conform de plaatselijk geldende voorschriften.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.