



Tape B 240 E / Tape B 240

Dilatačná páska na utesňovanie stavebných škár

Popis	Rozmery (dĺžka x šírka)	Dostupnosť		
		Počet kusov na palete	140	24
		Balenie	7 m	30 m
		Druh balenia	rola	rola
		Kód obalu	01	01
		Číslo výrobku		
Tape B 240 E	[abmessungen_4806]	4806	■	
Tape B 240	[abmessungen_4813]	4813		■

Spotreba Podľa potreby

Oblasti použitia



- Exteriér
- Utesnenie stavebných škár
- Utesnenie stavebných škár a riadených trhlín
- Zapracovanie do MB 2K

Vlastnosti výrobku

- Flexibilný
- Trvalo tesní
- Kompatibilný s bitúmenom (asfalt, živica)
- Odolný proti chladu

Informácie o výrobku

Pevnosť v ťahu v priečnom smere > 5,5 N/mm²
podľa DIN 53504

Predĺženie pri pretrhnutí v priečnom smere > 312 %
podľa DIN 53504

Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere > 5,3 N/mm²
podľa DIN 53504

Predĺženie pri pretrhnutí v pozdĺžnom smere > 138 %
podľa DIN 53504

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Ďalšie informácie

- **Osobitná dohoda - Tesnenie stavebných a dilatačných škár na súvislých podlahových doskách**

Systemové produkty

- **MB 2K (3014)**

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.
- **Príprava podkladu**
Odstrániť ostré hrany a zvyšky malty.
Odstrániť štrkové hniezda a vyplniť dutiny.
Podrobné informácie nájdete v aktuálnom technickom liste príslušného výrobku.

Spracovanie

Po oboch stranách škáry položte 20 cm kontaktnej vrstvy.
Zapracujte škárovaciu pásku.



Následné izolačné vrstvy nanášajte najmenej 10 cm za škárovaciu pásku.
Vyznačená dilatačná zóna musí zostať voľná.

Upozornenie pri spracovaní

Prípustné teploty spracovania sa riadia vlastnosťami použitých tesniacich produktov, nemali by však v žiadnom prípade klesnúť pod +5 °C.

Upozornenie

Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne. Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

Skladovanie

Pri izbovej teplote, s ochranou pred priamym slnečným svetlom a skladovaním v suchu je trvanlivosť neobmedzená.



Bezpečnosť

Likvidujte podľa platných predpisov.

**Upozornenie na likvidáciu
odpadu**

Likvidujte podľa platných predpisov.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.