



## Tape F

Armovací rouno pro 1K multifunkční stavební hydroizolace

Popis	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	120	150	150
	<b>Balení</b>	<b>50 m</b>	<b>20 ks</b>	<b>20 ks</b>
	Typ balení	role	sáček	sáček
	Kód obalu	01	01	01
	<b>Číslo výrobku</b>			
TAPE F-120, šířka 120 mm	4822	■		
TAPE F-IC	4824		■	
TAPE F-EC	4825			■

### Spotřeba

Dle potřeby



### Oblasti použití

- Rouno pro zpevnění MB 1K rapid při přechodech mezi materiály

### Vlastnosti výrobku

- Hmotnost cca 110 g/m<sup>2</sup>

### Údaje o výrobku

Hmotnost	Cca 110 g/m <sup>2</sup>
Složení	Složení vláken: polyesterové vlákno (PES)
Barva	Bílá

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

### Systémové produkty

- > **MB 1K rapid (0851)**

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.