



## Tape F

Armierungsvlies für 1K multifunktionale Bauwerksabdichtungen

Typ/Bezeichnung	Verfügbarkeit			
	Anz. je Palette	120	150	150
	<b>Größe / Menge</b>	<b>50 m</b>	<b>20 Stück</b>	<b>20 Stück</b>
	Gebinde-Typ	Rolle	Beutel	Beutel
	Gebinde-Schlüssel	01	01	01
	<b>Art.-Nr.</b>			
TAPE F-120, Breite 120 mm	4822	■		
TAPE F-IC	4824		■	
TAPE F-EC	4825			■

**Verbrauch** Nach Bedarf



**Anwendungsbereiche** ■ Vlies zur Verstärkung von MB 1K rapid und MB 1K S bei Materialübergängen

**Eigenschaften** ■ Flächengewicht ca. 110 g/m<sup>2</sup>

**Produktkenndaten**

Gewicht	Ca. 110 g/m <sup>2</sup>
Zusammensetzung	Faserzusammensetzung: PES
Farbe	weiß

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

**Mögliche Systemprodukte**

- **MB 1K rapid (0851)**
- **MB 1K S (0852)**

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insofern empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich

schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.