



Tape F

Tejido de refuerzo para la impermeabilización estructural multifuncional 1K

Disponibilidad			
Cant. por palet	120	150	150
UNIDADES DE ENVASADO	50 m	20 pieza	20 pieza
Tipo de envase	Rollo	[beutel]	[beutel]
Clave de envase	01	01	01
Artículo número			
4822	■		
4824		■	
4825			■

Consumo / cantidad a aplicar Según la necesidad



Campos de aplicación ■ Tejido polar para reforzar MB 1K rapid en las transiciones de material

Propiedades ■ Peso de la superficie aprox. 110 g/m²

Datos característicos del producto

[pk_anl_gewicht]	Aprox. 110 g/m ²
[pk_anl_zusammensetzung]	Composición de la fibra: PES
Color	Blanco

Los valores indicados constituyen propiedades típicas del producto y no deben interpretarse como especificaciones del producto vinculantes.

Posibles productos del sistema > [MB 1K rapid \(0851\)](#)

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.