



## Tape F

Toison d'armature pour revêtements d'étanchéité du bâtiment 1K multifonctionnels

Type / Désignation	Disponibilité			
	Nbre / palette	120	150	150
	<b>Taille / Quantité</b>	<b>50 m</b>	<b>20 pièce(s)</b>	<b>20 pièce(s)</b>
	Conditionnement	Rouleau	Sac	Sac
	Emballage / Code	01	01	01
	<b>Art. n°</b>			
TAPE F-120, largeur 0,12 m	4822	■		
TAPE F-IC	4824		■	
TAPE F-EC	4825			■

### Consommation

Au besoin



### Domaines d'utilisation

- Non-tissé pour le renforcement de MB 1K rapid lors des transitions de matériaux

### Propriétés

- poids de surface env. 110 g/m<sup>2</sup>

### Données techniques

Poids	Env. 110 g/m <sup>2</sup>
Composition	Composition des fibres : PES
Coloris	blanc

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

### Produits complémentaires

- [MB 1K rapid \(0851\)](#)

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.  
Cette édition annule et remplace les précédentes.