



## Tape F

Armovacie rúno pre 1K multifunkčné stavebné hydroizolácie

Popis	Dostupnosť			
	Počet kusov na palete	120	150	150
	<b>Balenie</b>	<b>50 m</b>	<b>20 ks</b>	<b>20 ks</b>
	Druh balenia	rola	vrecko	vrecko
	Kód obalu	01	01	01
	<b>Číslo výrobku</b>			
TAPE F-120, šírka 120 mm	4822	■		
TAPE F-IC	4824		■	
TAPE F-EC	4825			■

### Spotreba

Podľa potreby



### Oblasti použitia

- Rúno na spevnenie MB 1K rapid pri prechodoch medzi materiálmi

### Vlastnosti výrobku

- Hmotnosť cca 110 g/m<sup>2</sup>

### Informácie o výrobku

Hmotnosť	Cca 110 g/m <sup>2</sup>
Zloženie	Zloženie vlákien: polyesterové vlákno (PES)
Farba	Biela

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

### Systemové produkty

- > **MB 1K rapid (0851)**

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.