



## Tex 5/100 [eco]

Tejido de refuerzo de mezcla de fibras naturales

Disponibilidad	
Cant. por palet	30
<b>UNIDADES DE ENVASADO</b>	
Tipo de envase	Rollo
Clave de envase	01
<b>Artículo número</b>	
4826	■

Consumo / cantidad a aplicar      Aprox. 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>



Campos de aplicación

- Inserto de refuerzo en MB 2K [eco]
- Compensación de los movimientos del soporte
- Reparación de grietas



Propiedades

- A base de materias primas renovables
- De elasticidad permanente
- Resistente al deslizamiento

Posibles productos del sistema      > MB 2K [eco] (2940)

Elaboración

### Grapado

Grapar la estera sobre los suelos de tablas de madera lijados y aspirados tan pronto como se haya secado la imprimación aplicada, aprox. 6 veces por m<sup>2</sup>.  
Zona de solapamiento en sentido longitudinal y transversal ≥ 10 cm.

### Encolado


Incrustar la esfera en toda la superficie de la masilla de recubrimiento.  
Zona de solapamiento en sentido longitudinal y transversal ≥ 10 cm.

Indicaciones

Las desviaciones de las normativas actuales deben de acordarse por separado.  
Para la aplicación y ejecución deben observarse los certificados de inspección disponibles en cada caso.

Estabilidad de almacenamiento  
/ caducidad

Almacenar en el envase original puesto de pie en un lugar seco.



Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.