



Tex 5/100 [eco]


Wapeningsnet bestaande uit een mengsel van natuurlijke vezels

Leverbaar	
Aantal per pallet	30
Grootte / hoeveelheid	50 m
verpakking	rol
verpakkingscode	01
art.nr.	
4826	■

Verbruik Ca. 1,1 m²/m²



Toepassing



- Versterkende inzet in MB 2K [eco]
- Opname van beweging vanuit de ondergrond
- Scheurreparatie

Eigenschappen

- Op basis van hernieuwbare grondstoffen
- Duurzaam elastisch
- Antislip

Mogelijke systeemproducten > [MB 2K \[eco\] \(2940\)](#)

Verwerking

Vastnieten

Het weefsel wordt op de geschuurde stofvrije houten plankenvloer na grondering en droging vastgeniet, ca. 6 nietjes per m².
Overlappingszone in lengte en dwarsrichting ≥ 10 cm.

Verlijmen


Het weefsel volledig in de coating drukken.
Overlappingszone in lengte en dwarsrichting ≥ 10 cm.

Opmerking

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Opslag / houdbaarheid

In originele verpakking rechtop en droog opslaan.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.