# Remmers Leitset

Zestaw do wykonania 10 punktów uziemienia

| Formy dostawy | |
|---|---|
| Jedn. opak. | 1 szt. |
| Rodzaj opakowania | skrzynia |
| Kod opakowania | 01 |
| **Nr art.:** | |
| 4933 | ■ |

**Zużycie**

Całkowita liczba punktów połączeń jest zależna od:
- wielkości i geometrii powierzchni
- maks. odległość taśm miedzianych

Ustalenie doświadczalne: 2 punkty uziemienia na 100 m²

**Obszary stosowania**

- Do odprowadzania ładunków elektryczności statycznej, nagromadzonej w posadzkach.
- Zestaw do wykonania 10 punktów uziemienia

**Właściwości**

- Zestaw uziemiający, składający się z: 10 kołków S8 x 40, 10 nakrętek sześciokątnych M6, 10 nakrętek sześciokątnych samoblokujących M6, 10 podkładek Ø 55 mm, 10 podkładek Ø 30 mm, 10 śrub z gniazdem sześciokątnym M6, 10 końcówek kablowych, 20 samoprzylepnych taśm miedzianych, 1 klucza imbusowego, 1 wiertła SDS Ø 8 mm.

**Certyfikaty**

› Verarbeitungsanleitung

**Wskazówki wykonawcze**

Zawsze należy przestrzegać specyficznych wymagań dotyczących posadzki i wymagań technicznych. Punkt przyłączeniowy powinien znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie złącza uziemiającego i blisko ściany. Lokalizacja punktów przyłączeniowych musi być wcześniej ustalona przez profesjonalnego elektryka. Należy wykonać co najmniej dwa połączenia.
Płaszczyzny, które są oddzielone szczeliną, muszą być uziemiane oddzielnie.

**Wskazówki**

Więcej informacji na temat korzystania z zestawu Remmers Leitset można znaleźć w załączonej instrukcji użycia.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie, to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność