

Tape XA 100/XA 250

- Fugenband SK 10/Fugenband SK 25 -

Samolepicí butylová těsnicí páska potažená roumem

Popis	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	105	120
	Balení	Role 10 m, 25 cm, šířka	Role 25 m, šířka 10 cm
	Typ balení	karton	karton
	Kód obalu	01	01
	Číslo výrobku		
Tape XA 250	5003	■	
Tape XA 100	5017		■

Spotřeba

Podle potřeby



Oblasti použití



- Pro interiér i exteriér
- Vázání a spojení MB 2K, MB TX 2K, Betofix OS 5b+; PMBC a flexibilních minerálních izolačních stěrek k neminerálním stavebním materiálům a spojovacím plochám, jako jsou plasty, kovy a dřevo.

Vlastnosti výrobku

- Flexibilní
- Vysoká přilnavost
- Speciální vliesový potah
- Vodotěsný



Údaje o výrobku

Tloušťka	XA 100 = cca 0,7 mm XA 250 = cca 0,8 mm
Vodotěsnost	Cca 1,0 bar
Poměrné prodloužení při přetržení	Protažení napříč: cca 165% po skladování v suchu, cca 181% po skladování v 3% roztoku hydroxidu draselného
Celková šířka	XA 100 = 100 mm XA 250 = 250 mm
Barva	Modrý

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

➤ [Páska XA 10_Zkušební protokol 8552/18 PG-AIV-F_29.11.18](#)

Systémové produkty

- [MB 2K \(3014\)](#)
- [WP Flex 1K \(0445\)](#)
- [Remmers PMBCs](#)

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Nosné, suché, čisté a bezprašné.
- **Příprava podkladu**
Odstranit ostré hrany a zbytky malty.
Odstranit šterková hnízda a vyplnit dutiny.
Čistý a odmaštěný neminerální podklad v případě potřeby zdrsnit.
Na minerální a zdrsněné podklady provést záškrab z těsnícího materiálu!
Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

Zpracování



Nalepit přímo na připravený podklad.
V rozích pásku naříznout a nalepit tak, aby se překrývala.
Celou plochu pásky převrstvit těsnícím materiálem.
Opatrně uvolněte částečně přilnutí silikonové fólie a pokračujte v odlepování fólie.

Upozornění při zpracování

Přípustné teploty zpracování se řídí vlastnostmi použitých těsnících produktů, neměly by však v žádném případě klesnout pod +5 °C.
Při práci nad spojovací páskou nesmí dojít k jejímu poškození.

Upozornění

Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.
Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.
Vždy vytvořte testovací plochy!

Nářadí / čištění



Pro zařiznutí: nůžky nebo nůž.
Pro utěsnění: váleček, štětka, stěrka.


Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

- Remmers nářadí
- [Hladítko na fabiony \(5047\)](#)
 - [Rundkelle \(4114\)](#)



Skladování / trvanlivost

Při pokojové teplotě, s ochranou před přímým slunečním světlem a skladováním v suchu je trvanlivost neomezená. Role se musí skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo tlakovým bodům.



Upozornění na likvidaci odpadů

Likvidujte dle platných předpisů.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.