



Profesjonalny wałek nylonowy

Typ/nazwa	Formy dostawy	
	Jedn. opak.	1 szt.
	Rodzaj opakowania	karton
	Kod opakowania	01
	Nr art.:	
szerokość 10 cm	5050	■
szerokość 25 cm	5051	■
szerokość 50 cm	5052	■

Obszary stosowania ■ Nakładanie powłok zamykających

Właściwości

- Materiał: nylon
- Wysokość okładziny 6 mm
- Nie strzępi się

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- **Rączka do wałka, typ U (5068)**
- **Rączka do wałka (4449)**
- **Powłoki posadzkowe**

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność