



Listwa zębata

- Zahnleiste -



Typ/nazwa	Zużycie	Formy dostawy	
		Jedn. opak.	12 szt.
		Kod opakowania	01
		Nr art.:	
uzębienie 5 - niewypełniane powłoki cienkwarstwowe	0,8 - 1,0 kg/m ²	5059	■
uzębienie 7 - powłoki niewypełniane	1,2 - 1,5 kg/m ²	5060	■
uzębienie 22 - powłoki strukturalne	0,2 - 0,4 kg/m ²	5029	■
uzębienie 25 - powłoki wylwane	1,2 - 1,8 kg/m ²	4572	■
uzębienie 46 - powłoki wylwane	1,8 - 2,0 kg/m ²	5063	■
uzębienie 48 - powłoki wylwane	2,3 - 2,5 kg/m ²	5067	■
uzębienie 55 - powłoki wylwane	2,5 - 3,0 kg/m ²	5024	■

Obszary stosowania ■ Do kontrolowanego/równomiernego nakładania systemów powłokowych 2K

Właściwości ■ Solidne wykonanie
■ Szerokość: 280 mm

Produkty do opcjonalnego
stosowania w systemie

- [Aufstreichspachtel \(4787\)](#)
- [Aufstreichkelle \(4232\)](#)
- [Posadzki przemysłowe](#)

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność