



Tape VF

Pieejamība				
Skaitis paletē		6000	6000	1250
VPE	10 Metrs (m)	50 Metrs (m)	10 gabals	25 gabals
Iepakojuma veids	Rullis	Rullis	Kartons	Kartons
Iepakojuma kods	01	02	01	01
Preces Nr.				
5071	■	■		
5073			■	
5074			■	
5077				■

Izmantošanas jomas



- Iekšpusē un ārpusē
- [AW_BI_17]
- Cokola noblīvēšana
- Blīvēšana kompozītā (Aiv)
- [AW_M_533]

Īpašības

- [EG_FB_5]
- [EG_FB_7]
- Speciālais flizelīna pārklājums

Iespējamie sistēmas produkti

- > **MB 2K (3014)**
- > **WP Flex 1K (0445)**

Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā uz pamatni**
Nestspējīga, tīra un bez putekļiem.
- **Sagatavošana**
Noņemiet atskarpes un javas atlikumus.
Noņemiet granta līgzdas un piepildiet dobumus.
Notīriet pamatnes, kas nesatur minerālus, bez atlikumiem un attaukojiet, ja nepieciešams, padarīt virsmu negludenu.
Uz minerālu un porainiem pamatnēm izveidojiet kontaktslāni ar izolācijas materiālu!
Sīkāka informācija ir atrodama attiecīgā produkta pašreizējā tehniskajā datu lapā.



Apstrāde



[VA1_FB_28]

[VA1_FB_5]

[VA1_FB_6]

[VA1_FB_7]

Norādījumi par apstrādi

Pieļaujamās apstrādes temperatūras ir atkarīgas no izmantoto blīvēšanas līdzekļu īpašībām.

Uzklājiet blīvējuma materiālu pāri šuvju lentei, šuvju lente nedrīkst būt bojāta.

Norādījumi

Jāņem vērā pašreizējie tehniskie noteikumi.

Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.


Vienmēr izveidojiet testa virsmu(-as)!

Darba instrumenti/tīrīšana



Tīriet instrumentus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

Glabāšana/ glabāšanas laiks



Istabas temperatūrā, aizsargāt no tiešiem saules stariem un uzglabāt sausā, neierobežots glabāšanas laiks.

Utilizēšanas norādījumi

Apglabāšana saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcija, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.