Tape VF 500

Hoogwaardige, met fleece gecoate premium afdichtingstape op basis van NBR-rubber

Type/benaming	Leverbaar	
	Aantal per pallet	
	Grootte / hoeveelheid	**10 m**
	Verpakkingstype	rol
	Verpakkingscode	01
	art.nr.	
Tape VF 500	5075	■

Verbruik

Naar behoefte



Toepassing

- Binnen en buiten
- Sokkelafdichting
- Verbinding en integratie en flexibele polymeergemodificeerde coatings met niet-minerale bouwmaterialen en verbindingsvlakken zoals kunststof, metaal en hout.

Eigenschappen

- Zeer flexibel
- Groot dilatatie- en herstelvermogen
- Speciale vliescoating.

Technische gegevens

Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +90°C
Dikte	0,9 mm
sd-waarde	5 m
Waterondoorlaatbaarheid	ong. 3,0 bar
Maximale trekkracht	Dwars: >175 % In de lengterichting: >137 % Na blootstelling aan vloeibare chemicaliën In de lengterichting: >128 % In de lengterichting: >169 %.
Kleur	Blauw

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- MB 2K (3014)
- WP Flex 1K (0445)

Werkvoorbereiding

- Ondergrond vereisten
  Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

- Voorbereidingen
  Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.
  Grindnesten verwijderen en holle ruimtes vullen.
  Reinig en ontvet de niet-minerale oppervlakken, en indien nodig, opruwen.
  Op mineralen en opgeruwde ondergronden een schraaplaag met het aan te brengen materiaal aanbrengen!
  Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

Verwerking	Afdichtmateriaal als contactlaag leggen, voegenband volledig dekkend, zonder luchtbellen, inwerken. Afhankelijk van het waterdichtingsproduct worden de waterdichtingslagen aangebracht.
Applicatie	De toelaatbare verwerkingstemperatuur is afhankelijk van de producteigenschappen van de te verwerken afdichtingsproducten. Breng het afdichtingsmateriaal dwars op de voegband aan, voegenband mag niet worden beschadigd.
Opmerking	De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd. Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen. Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen. Steeds een proefvlak zetten!
Gereedschap / reiniging	Voor het op maat knippen: schaar of mes Voor het afdichten: rol, borstel of spatel Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen. Remmers gereedschap › Rollerbügel (4449) › Epoxy rol (5045) › Heizkörperpinsel (4541)
Opslag / houdbaarheid	Bij kamertemperatuur droog opgeslagen, niet in de zon, praktisch onbeperkt houdbaar.
Afval	Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.