



Tape VF 500

Vysokokvalitná rúnom potiahnutá prémiová tesniaca páska na báze kaučuku NBR

| Popis | Dostupnosť |
|--------------------------------|-----------------------|
| | Počet kusov na palete |
| Balenie | 10 m |
| Druh balenia | rola |
| Kód obalu | 01 |
| Číslo výrobku | |
| Tape VF 500 / Fugenband VF 500 | 5075 |

Spotreba

Podľa potreby



Oblasti použitia



- Do interiéru a exteriéru
- Izolácia soklu.
- Napojenie a spojenie systému PMBC a pružných minerálnych tesniacich systémov na iné ako minerálne stavebné hmoty a materiály, ako sú plasty, kovy a drevo.

Vlastnosti výrobku

- Vysoko flexibilný
- Vysoké natiahnutie a odolnosť
- Špeciálny vliesový poťah

Informácie o výrobku

| | |
|-----------------------|--|
| Teplotná odolnosť | -20 °C až +90 °C |
| Hrúbka | 0,9 mm |
| Hodnota sd | 5 m |
| Vodotesnosť | Cca 3,0 bar |
| Najvyššia sila v ťahu | Priečne: >175 % Pozdĺžne: >137 % Po vystavení kvapalným chemikáliám Priečne: >128 % Pozdĺžne: >169 % |
| Farba | Modrý |

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.




Systémové produkty

- MB 2K (3014)
- WP Flex 1K (0445)

Prípravné práce

- Požiadavky na podklad
Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.
- Príprava podkladu
Odstrániť ostré hrany a zvyšky malty.
Odstrániť štrkové hniezda a vyplniť dutiny.
Čistý a odmastený neminerálny podklad v prípade potreby zdrsníť.
Na minerálnych a zdrsnených podkladoch urobte záškrab z tesniaceho materiálu!
Podrobné informácie nájdete v aktuálnom technickom liste príslušného výrobku.



| | |
|--|---|
| <p>Spracovanie</p>  | <p>Naneste izolačný materiál ako lepidlo, zapracujte pásku po celej ploche bez vytvorenia bublín. V závislosti od použitého izolačného materiálu naneste 2. a 3. izolačnú vrstvu na celú plochu.</p> |
| <p>Upozornenie pri spracovaní</p> | <p>Prípustné teploty spracovania sa riadia vlastnosťami použitých tesniacich produktov, nemali by však v žiadnom prípade klesnúť pod +5 °C. Naneste izolačný materiál priečne na špárovaciu pásku, špárovacia páska sa nesmie poškodiť.</p> |
| <p>Upozornenie</p> | <p>Je potrebné dodržiavať platné technické postupy Odchýlky od platných noriem musia byť schválené samostatne. Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy. Vždy vytvorte testovacie plochy!</p> |
| <p>Pracovné náradie, čistenie</p>  | <p>Na rezanie: nožnice alebo nôž Na utesnenie: valček, štetka alebo špachtľa</p> <p>Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.</p> <p>Remmers náradie ➤ Epoxy-Rolle (5045)</p> |
| <p>Skladovanie</p>  | <p>Pri izbovej teplote, s ochranou pred priamym slnečným svetlom a skladovaním v suchu je trvanlivosť neobmedzená.</p> |
| <p>Upozornenie na likvidáciu odpadu</p> | <p>Likvidujte podľa platných predpisov.</p> |

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.