



## rotec Turbine

Запатентованная вставка-завихритель потока для установки rotec

Доступные позиции	
Единица упаковки	1 шт.
Код упаковки	02
Арт. №	
5243	■

- Область применения**
- Технология бережной струйно-вихревой очистки rotec Softstrahlverfahren
  - Сухая, влажная и мокрая технология очистки

- Свойства**
- Тангенциальное абразивное действие - частицы абразивного гранулята контактируют с поверхностью по касательной
  - Интенсивность очистки может подбираться в зависимости от степени загрязнения
  - Бережное воздействие на строительный материал, пониженный расход гранулята и воды
  - Запатентованный завихритель имеет специальные лопасти в корпусе из износостойкой керамики

- Возможные системные продукты**
- [rotec Softstrahlanlage 25 l \(5235\)](#)

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что след-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.