



rotec Distanzring

Verfügbarkeit
Anz. je Palette
VPE
Gebinde-Schlüssel
Art.-Nr.

Anwendungsbereiche ■ Zubehör für die Druckstrahlgeräte der Firma Schmidt Sandstrahltechnik GmbH (www.schmidt-sandstrahltechnik.de) **VARIO PRIMUS KE 25** oder **45 Liter** sowie andere Strahlgeräte

Eigenschaften

- Material: EPDM
- Innendurchmesser: ca. 17 mm
- Außendurchmesser: ca. 27 mm
- Länge: ca. 27 mm
- Temperaturbereich: ca. -40 bis +100 °C
- Härte (Shore A) DIN ISO 7619-1: ca. 50 ° +/- 5 Shore A
- Reißfestigkeit DIN 53504: ca. 8 MPa
- Reißfestigkeit DIN 53504: ca. 500 %

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.