



# 5265

Elérhetőség	
Mennyiség raklaponként	5555
Kiszerezés	5 darab
Göngyölegkód	01
Terméksz.	
5265	■

## Alkalmazási területek

- Tartozék / pótalkatrész az alacsony nyomású festékszóróhoz

## Tulajdonságok

- Anyag: EPDM
- Belső átmérő: Kb. 17 mm
- Külső átmérő: Kb. 27 mm
- Hossz: Kb. 27 mm
- Hőmérséklet tartomány: Kb. -40 és +100 °C között
- Keménység (Shore A) DIN ISO 7619-1 szerint: Kb. 50° +/- 5 Shore A
- Szakítószilárdság DIN 53504 szerint: Kb. 8 MPa
- Szakítószilárdság DIN 53504 szerint: Kb. 500%

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.