



Aqua SL-418-Schichtlack

Transparentní, jednosložkový lak s vysokou odolností



| Odstín | Dostupnost | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | Počet kusů na paletě | 96 | 22 |
| | Balení | 51 | 201 |
| | Typ balení | plechový obal | plechový obal |
| | Kód obalu | 05 | 20 |
| | Číslo výrobku | | |
| 10 nevýrazný mat | | | |
| bezbarvý | 5310 | ■ | ■ |
| 20 mat | | | |
| bezbarvý | 5311 | ■ | ■ |
| 30 polomat | | | |
| bezbarvý | 5312 | ■ | ■ |

Spotřeba

100 - 120 ml/m² na jednu vrstvu nátěru



Oblasti použití



- Dřevo v interiéru
- Základní nátěr a konečný nátěr
- Masivní dřevo a dýhy
- Nábytek do obývacích pokojů & ložnic
- Interiér: např. obložení, lišty, panely & interiérové dveře
- Jako lak na sklo (ve spojení s Aqua VGA-485)
- Krycí lak pro Aqua-Colorlacke
- Pouze pro profesionální uživatele

Vlastnosti výrobku



- Stříkací vodní lak (nevytváří mléčný mokry film)
- Odolnost proti slepování
- Dobrý rozliv
- Elegantní vzhled pórů
- Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, 1B
- Dobře odolný vůči velkému množství běžně dostupných krémů na ruce
- Vynikající zvýraznění kresby dřeva
- Světlostálý
- Povrch se po čase nezačne lesknout
- Reakce na oheň podle DIN EN 13501-1: B-s1,d0 na příslušných podkladech
- Vhodné pro interiérové vybavení lodí (IMO)
- 2K-Ready: další zvýšení odolnosti proti chemikáliím, dezinfekci, oděru a poškrábání a přilnavosti ke sklu bez použití izokyanátů přidáním 2% Aqua VGA-485.

Údaje o výrobku

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Pojivo | Acrylátová disperze |
| Hustota (20 °C) | Cca 1,05 g/cm ³ |
| Zápach | Charakteristický |

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků"
- Lebensmittelkontakt
- EG-Baumusterprüfbescheinigung Modul B (IMO-Zertifizierung)




Nářadí / čištění



Airless-, Airmix stříkácí zařízení, pistole s pohárkem
Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-
Reinigungskonzentrat.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při stříkání použijte respirátor s kombifiltrem min. třídy A/P2 a ochranné brýle. Používejte vhodné ochranné rukavice a oděvy.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Biocidní přípravek

Obsahuje biocidní přípravek (konzervační prostředek pro výrobky v plechových obalech) s biocidními účinnými složkami CMIT/MIT (3:1), který chrání obsah nádoby před znehodnocením mikrobiálními organismy (bakterie, kvasinky, atd.). Bezpodmínečně dodržujte pokyny pro zpracování!

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kat. A/e): max. 130 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje < 130 g/l VOC.

| VOC | |
|-------|--------|
| Kat. | A/e |
| 2010: | 130g/l |
| max.: | 130g/l |

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.