



Aqua OZA-90-Additif-temps d'ouverture

Ralentisseur de séchage pour lasures, peintures et laques à base d'eau

Disponibilité	
Nbre / palette	288
Taille / Quantité	4 x 1 l
Conditionnement	Flacon plastique
Emballage / Code	01
Art. n°	
5320	■

Consommation Pour des peintures à base d'eau: ajout de 3-5%



Domaines d'utilisation



- Extension du temps d'ouverture des peintures à base d'eau
- En particulier pour l'application par pinceau et rouleau
- Pour éviter des traces de reprises à une température plus élevée et / ou une humidité relative inférieure
- Grandes surfaces
- Produit réservé à l'usage des professionnels.

Propriétés

- Allonge le temps de séchage
- Optimise le coulage
- Permet une application sans traces de reprises
- Réduit la viscosité

Produits complémentaires

- Aqua OVL-49 Lasure huile effet pré-grisaillement ^[eco] (3212)
- Lasure gel Aqua MSL-45/ms UV+ (7130)
- Aqua OML-48/tm Lasure huile ^[eco] (7710)
- Aqua DSL-55 Lasure épaisse PU (7220)
- Aqua NEL-56/tm-Natureffektlack (7151)
- Aqua VL-66/sm-Peinture 3 en 1 (7090)
- Rofalin Acryl (2330)
- Rofalin Acryl Plus (2329)
- Aqua DL-65 Peinture PU opaque (7200)
- Aqua OWF-68 Peinture à l'huile de protection contre les intempéries, mate intense ^[écologique] (7740)

Préparation




Bien agiter avant chaque utilisation.
Homogénéiser en remuant avec le produit système.

Important

Efficacité dépend du system.
Le matériau contient des particules en suspension à l'état non homogénéisé. Ce n'est pas un défaut de qualité.
Retarde la réalisation de la résistance au blocage et de la résistance mécanique.

Stockage / Tenue en stock

En fûts d'origine fermés, frais, secs et à l'abri du gel, 6 mois.
Consommer les peintures avec l'additif ajouté en temps opportun.



Elimination



Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.