



Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv

Additivo per prolungamento del tempo aperto di vernici e pitture a base d'acqua

Tipo/Denominazione	Disponibilità
	Confezioni per pallet 288
	Confezioni 4 x 1 l
	Tipo di confezione Boccetta
	Codice confezione 01
	Cod. art.
Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv	5320 ■

Consumo

Aggiunta del 3-5% al prodotto verniciante a base d'acqua



Campi di applicazione



- Allungamento del tempo aperto per sistemi di verniciatura all'acqua
- In particolare per applicazione a pennello e a rullo
- Per evitare riprese visibili a temperature più elevate e/o bassi livelli di umidità relativa
- Superfici estese
- Per utilizzatori professionali

Caratteristiche

- Rallenta l'essiccazione
- Ottimizzazione della distensione
- Consente un'applicazione senza riprese
- Riduce la viscosità

Possibili prodotti del sistema

- [Aqua OVL-49/tm-Öl-Vergrauungs-Lasur \[eco\] \(3212\)](#)
- [Aqua OML-48/tm-Öl-Mittelschicht-Lasur \[eco\] \(7710\)](#)
- [Aqua DL-65-Decklack PU \(7200\)](#)
- [Aqua OWF-68/tm-Öl-Wetterschutz-Farbe \[eco\] \(7740\)](#)

Rapporto di catalisi e diluizione




Agitare bene prima di ogni uso.
Omogeneizzare con il prodotto verniciante mescolando continuamente.

Note

Il grado di efficacia dipende dal prodotto verniciante.
Allo stato non omogeneizzato, il prodotto contiene sostanze in sospensione. Ciò non costituisce difetto di qualità.
Rallenta il raggiungimento della resistenza al blocking e della resistenza meccanica.

Immagazzinamento / Conservabilità



Durata 6 mesi nelle confezioni originali non aperte, conservate al fresco, in luogo asciutto e protette dal gelo.
Utilizzare i prodotti addizionati entro breve tempo.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente. I contenitori vuoti e puliti devono essere smaltiti in apposite discariche per essere successivamente riciclati. Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. Non disperdere nell'ambiente. Raccolta differenziata. Verificare le disposizioni del proprio Comune.



Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevate in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e i loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.