



## PUR Hybrid OS pro

Доступные позиции		
Кол-во на палете	4	4
Единица упаковки	200 кг	215 кг
Тип упаковки	бочка	бочка
Код упаковки	69	69
Арт. №		
6051	■	
6052		■

### Область применения

- [AW\_GR\_93]
- [AW\_GR\_94]

### Свойства

- Не содержит растворителей
- Высокая эластичность
- [EG\_GR\_86]
- Отверждение даже при низких температурах
- [EG\_GR\_87]

### Сертификаты

- Remmers Deck OS 10
- Remmers Deck OS 11a pro

### Возможные системные продукты

- PUR Primer OS pro (6050)
- PUR Top OS pro (6054)

### Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
 Основание должно обладать несущей способностью, быть прочным, стабильным, без отслаивающихся элементов, пыли, масел, жиров, следов истирания резины и прочих веществ, препятствующих адгезии.  
 Основание должно быть сухим.  
 Прочность загрунтованной поверхности на отрыв должна составлять в среднем не менее 1,5 Н/мм<sup>2</sup> (минимальное отдельное значение не менее 1,0 Н/мм<sup>2</sup>), прочность на сжатие не менее 25 Н/мм<sup>2</sup>.  
 [U1\_B\_63]  
 [U1\_B\_55]  
 [U1\_B\_56]
- **Подготовка поверхности**  
 [U2\_B\_26]



[U2\_B\_27]

[U2\_B\_28]

**Подготовка материала**■ **Замешивание**


[ZBK\_B\_57]

A : B
1 : 1
Volume

[ZBK\_B\_58]

**Порядок применения**

Только для профессионального применения!

■ **Условия применения**

Во время фазы отверждения защищать нанесенный материал от влаги во избежание дефектов покрытия и снижения адгезии.

Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %.

Температура основания в момент нанесения и во время отверждения должна быть выше температуры точки росы минимум на 3 °C.

Более высокие температуры сокращают, более низкие увеличивают указанные временные значения.

[VA\_B\_34]

[VA\_B\_35]

[VA\_B\_36]

[VA\_B\_37]

[VA\_B\_38]

**Общие указания**

Все приведенные параметры и значения расхода были получены в лабораторных условиях (+20 °C) на стандартных оттенках. При применении на объекте возможны незначительные отклонения от приведенных параметров.

Материал имеет короткое время реакции, поэтому мероприятия по нанесению покрытия следует четко спланировать и подготовить.

[H\_B\_114]

[H\_B\_115]

[H\_B\_21]

Дополнительная информация о нанесении, применении в системах и уходе за упомянутыми продуктами приведена в актуальных версиях Технических описаний и Системных рекомендациях Remmers.


**Рабочий инструмент / очистка**

Очищать рабочий инструмент и удалять возможные загрязнения сразу в свежем состоянии растворителем V 103.

Во время очистки соблюдать меры предосторожности и требования по утилизации.

**Условия хранения / срок хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

**Безопасность / нормативные документы**

Только для профессионального применения!



---

Дополнительная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии приведены в актуальной версии Паспорта безопасности.

---

Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже A / P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

---

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.