



Add 250

Saadavus	
Tarnitatavad pakendid	480
Pakendi kaal	0,25 kg
Pakendi tüüp	Pot
Pakendi kood	83
Artikli number	
6271	■

Kasutusala ■ [AW_GR_105]

Omadused ■ [EG_GR_70]
■ [EG_GR_62]

Sertifikaat > [Hochdruck-/Heißdampfereinigbarkeit-Systemprüfung](#)
> [Rutschhemmende Beläge-Systemprüfung A](#)

Võimalikud süsteemitooted > [Epoxy BS 2000 \(6001\)](#)
> [Epoxy BS 3000 M \(6370\)](#)
> [Epoxy BS 3000 SG \(6380\)](#)
> [Epoxy Color Top \(6191\)](#)

Ettevalmistamine

[ZBK_B_61]
Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).
Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

Töötlemine Ainult erialaseks kasutamiseks!

[VA_B_42]

Juhised [H_B_117]
Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiata uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.



Ladustamine/säilivusaeg

Kuivas kohas säilitades piiramatult.



Ohutus/Regulatsioonid

Ainult erialaseks kasutamiseks!

Lähemat infot ohutuse kohta transportimisel, ladustamisel, ümberkäimisel ning utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate ajakohaselt ohutuskaardilt.

Isikukaitsevahendid

Need andmed leiate kehtivatest ohutuskaartidest või küsige vastavad andmed kutseühingutest.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.