



Add 250

Elérhetőség	
Mennyiség raklaponként	480
Kiszerezés	0,25 kg
Göngyöleg típusa	tégely
Göngyölegkód	83
Terméksz.	
6271	■

Alkalmazási területek

- Polimer granulátum védőbevonatok csúszásgátlóvá tételéhez

Tulajdonságok

- Színsemleges
- Könnyen bekeverhető

Tanúsítványok

- [Hochdruck-/Heißdampfreinigungssystemprüfung](#)
- [Rutschhemmende Beläge-Systemprüfung A](#)

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [Epoxy BS 2000 \(6001\)](#)
- [Epoxy BS 3000 M \(6370\)](#)
- [Epoxy BS 3000 SG New \(6380\)](#)

Előkészítés

A granulátumot adja hozzá a megkevert védőbevonathoz.
Végül az anyagot át kell keverni egy lassan beinduló, elektromos keverővel (kb. 300–400 ford./perc).
A fátolképződés a nem megfelelő keverésre utal.

Feldolgozás

Csak szakipari felhasználók számára!

A kész keveréket az adott védőbevonatra vonatkozó előírásoknak megfelelően dolgozza fel.

Tudnivalók

A granulátum csak 200 µm-nél kisebb egyszeri rétegvastagságokhoz használható.
Az anyag feldolgozásra, a rendszer felépítésére és a bevonat ápolására vonatkozó további irányelvek megtalálhatók az aktuális műszaki adatlapokban, továbbá a Remmers rendszerleírásokban.



Tárolás/eltarthatóság

Száras tárolás esetén végtelen ideig.



Biztonság/előírások

Csak szakipari felhasználók számára!

A szállítás, tárolás és felhasználás biztonságára, valamint a hulladékkezelésre és az ártalmatlanításra, a környezetvédelemre vonatkozóan további információkat az éppen érvényes biztonsági adatlapban talál.

Egyéni védőfelszerelés

Az adatokat meg lehet találni az aktuális Biztonságtechnikai Adatlapokban ill. az erre vonatkozó szakmai érdekképviseletek információiban.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.