



AddMix 01

Additif pour mortiers à base de résine synthétique

Disponibilité		
Nombre/palette	65	24
Unités de conditionnement	10 kg	25 kg
Type de conditionnement	Seau en plastique	Seau en plastique
Clé de fermeture	10	25
Art. n°		
6278	■	■

Consommation En fonction de l'application (voir fiche technique)

Domaines d'application ■ Additif pour mortiers à base de résine synthétique sans solvants

Propriétés

- Augmentation de la résistance à la compression
- Augmentation de la résistance à la flexion
- Diminue le volume des pores
- Facilite le scellement et l'égalisation

Préparation

En fonction du réglage du matériel désiré, ajouter lentement au mortier mélangé et mélanger soigneusement.

Mise en oeuvre

Produit réservé à l'usage des professionnels!

L'application, le degré de remplissage et la mise en oeuvre sont déterminés par le système résine-durcisseur.

Remarques

Pour plus d'informations concernant la mise en œuvre, le schéma d'application et l'entretien, consulter les fiches techniques en vigueur des produits concernés et les recommandations systèmes Remmers.

Stockage / Conservation Une durée de stockage illimitée en lieu sec.



Sécurité / réglementation Seulement pour usage professionnel!



Pour détails concernant la sécurité lors du transport, le stockage et la manipulation, ainsi que l'élimination et l'écologie, voir la Fiche de données de Sécurité en vigueur.

Equipements de protection personnelle

Vous pourriez trouver cette information dans les fiches de sécurité récentes et dans les documents fournis par les associations professionnelles.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.